



1+ 105 bis 1+ 395

vorhandene Fahrbahn K 329

Unterbauverstärkung
 Vermörtelung des anstehenden und evtl. aufgefüllten Bodens in 30 cm Stärke mit 3% Zement

Bankett
 gebrochenes Naturgestein 0/16 mm

Radweg
 Aufbau gem. RStO 12
 Tafel 6, Zeile 2, Betondecken
 12 cm Betondecke
 18 cm Frostschuttschicht (gebrochenes Naturgestein 0/32 mm)
 30 cm Gesamtaufbau

Ackerzufahrt
 siehe Blatt 4

5.			
4.			
3.			
2.			
1.			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt

Bearbeitung: Ingenieurbüro Keuntje GmbH Winzenburger Str.19, 31084 Freden/Leine Tel.: 05184/9405-0 Fax: 032 223 463 368 e-mail: ing-keuntje@t-online.de	Datum		Zeichen
	bearbeitet:	01.2017	Ro.
	gezeichnet:	01.2017	Di.
HOCH - und TIEFBAU Beratung - Planung Bauüberwachung		geprüft:	22.06.2017 gez. Keuntje



Unterlage 14.2
 Blatt Nr. 2
 Reg. Nr.

Datum

Neubau eines Radweges an der K 329 zwischen der K 317 und Neuhof - PLANFESTSTELLUNG -	nachgeprüft	
	Regelquerschnitt Maßstab 1: 50	

Aufgestellt:
 Hildesheim, den 07.12.2017
 Landkreis Hildesheim, Der Landrat
 Straßenverkehrsamt
 i.A. gez. Schommer